


Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 209PPB26

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv



Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.3465 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.687 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.85 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.866 inch
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.256 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.5 mm
a	Veličina osovine	0.98 inch
a	Veličina osovine	25 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
kg	Masa	0.95 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

