




Ležajevi sa kvadratnim otvorom

GWST 211PPBJ40

Ležajevi sa kvadratnim otvorom

Tanjirača



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.7913 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.5 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	45 mm
C	Širina spoljnog prstena	25 mm
a	Veličina osovine	40.5 mm
Da	Prečnik centraža	113 mm
L	Unupna dužina	140 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	44.7 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	4 mm
J	Prečnik podeonog kruga	140 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13.5 mm
Fr	Radijalno opterećenje	9.8 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	5.1 kN
kg	Masa	2.26 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN

Zaptivanje

GUMENI ČEP + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + GUMENI ČEP

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža dugotrajnu zaštitu ležaja od prodiranja nečistoća. Gumeni čepovi zatvaraju prostor između ležaja i limenog kućića.

