


Kuglični ležaj

209 KRR K/50.135

Kuglični ležaj

Kombajn



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50.135 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	81 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30 mm
C	Širina spoljnog prstena	18 mm
kg	Masa	0.47 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	21.6 kN
Co	Statička nosivost	16 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.672 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

