



# Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

## LE 312 2F

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje



### Tehničke Specifikacije

|      |                                                           |            |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                 | 60 mm      |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                                    | 130 mm     |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                                | 71 mm      |
| C    | Širina spoljnog prstena                                   | 36 mm      |
| s    | Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja | 26 mm      |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                       | 81.8 mm    |
| E    | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje  | 9 mm       |
| Gs   | Vijak za pritezanje                                       | M12x1.5 mm |
| sw   | Veličina šestougona vijka za pritezanje                   | 6 mm       |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu                | 2.1 mm     |
| r3,4 | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu                   | 2.1 mm     |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                        | 81 kN      |
| Co   | Statička nosivost                                         | 52 kN      |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                 | 2.2 kN     |
| kg   | Masa                                                      | 2.6 kg     |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

