


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726208 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN
kg	Masa	0.32 kg

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

