


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## 1726212 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom



### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	60 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	110 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	75.5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	52 kN
Co	Statička nosivost	36 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.4 kN
kg	Masa	0.75 kg

## Zaptivanje

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

