



Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“

LYN 208 2F

Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Ukupna širina	100 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	55.9 mm
A1	Ukupna širina kućišta	36 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	16 mm
H	Visina kućišta	175 mm
J	Prečnik podeonog kruga	144 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	16 mm
kg	Masa	1.81 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

