


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 211PPB20

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.1878 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.7 mm
D	Spoljni prečnik	3.937 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.563 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	39.7 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.323 inch
C	Širina spoljnog prstena	33.6 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.72 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.28 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	42.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
kg	Masa	1.03 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

