




Серия с квадратным отверстием

GWST 211PPBP40

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона



Техническая спецификация

a	Размер оси	40.5 мм
d	Внутренний диаметр	45.5 мм
B	Ширина внутреннего кольца	45 мм
C	Ширина наружного кольца	25 мм
Da	Центрирующий диаметр	113 мм
L	Общая длина	140 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	44.7 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	4 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	140 мм
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 мм
Fr	Радиальная нагрузка	9.8 кН
Fa	Осевая нагрузка	5.1 кН
kg	Масса	2.26 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	29 кН

Уплотнение

РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА + Т- УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает длительную защиту подшипника от проникновения загрязнений. Резиновые заглушки защищают пространство между подшипником и жестяным корпусом.

