


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 3303-2S-20

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
D	Наружный диаметр	47 мм
B	Ширина внутреннего кольца	24.2 мм
C	Ширина наружного кольца	24.2 мм
α	Угол контакта	22 °
kg	Масса	0.184 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	19.5 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	12.6 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.5292 кН

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

