



Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

LYF 210 2F.40.M10

Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50 мм
L	Общая ширина	143 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	60.1 мм
A1	Общая ширина корпуса	40 мм
A2	Толщина фланца корпуса	15 мм
J	Расстояние между отверстиями	111 мм
N	Диаметр установочного отверстия	16 мм
kg	Масса	2.76 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.98 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

