Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 203 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом







Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	17	мм
D	Наружный диаметр	40	мм
B	Ширина внутреннего кольца	12	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	24.2	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	3.6	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.6	мм
D1	Диаметр отверстия	32.6	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	7.35	кН
Co	Статическая грузоподъемность	4.75	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.14	кН
kg	Масса	0.06	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)



Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и чило оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения трердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизиции: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.