


# Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

## US 204 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом  
NULL



### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
D	Наружный диаметр	47 mm
B	Ширина внутреннего кольца	14 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.2 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	4.3 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
D1	Диаметр отверстия	38.6 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	12.8 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	6.6 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.196 kN
kg	Масса	0.09 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

