



# Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна

## LSU 209 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна

NULL



### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
L	Общая длина	120 mm
A	Ширина контактной поверхности корпуса	48 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	32 mm
H	Высота корпуса	106.5 mm
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	54 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	95.3 mm
G	Резьба	M16 mm
G1	Длина резьбы	22 mm
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	17.5 mm
kg	Масса	1.82 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2 kN
Co	Статическая грузоподъемность	21.6 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.915 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

