




Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LYN 212 2F

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	60 мм
L	Общая ширина	140 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	75.8 мм
A1	Общая ширина корпуса	48 мм
A2	Толщина фланца корпуса	18 мм
H	Высота корпуса	242 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	202 мм
N	Диаметр установочного отверстия	23 мм
kg	Масса	4.27 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	36 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.53 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

